




Siurblinės

Nr.	Gaminio aprašymas	Nuotrauka	Gaminio Nr.	Pardav. kaina, LTL (be PVM)	Pardav. kaina, EUR (be PVM)
1	<p>KESSEL Aqualift®S siurblinė nefekaliniam vandenims. Įrengiama grindyse 462 - 642 mm gylyje (T). Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas, teleskopinis antgalis (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti kampu bei pasukti), tarpinė ir juodas plastikinis dangtis su integruotomis grotelėmis. Apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t). Nuimamas siurblys (valdomas plūdės) ir integruotas atbulinis vožtuvas. Slėginiam vamzdynui prijungti skirtas antgalis su išoriniu R1½ sriegiu arba 40 mm skersmens atvamzdis. Pakėlimo aukštis: iki 8 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 0,5 kW; Siurblio įsijungimo lygis: 200 mm; Išsijungimo lygis: 85 mm; Elektros laido ilgis: 5m; Svoris: apie 19 kg. Sertifikato Nr. Z-53.3-310</p>		28500	4 124.78 Lt	1 194.62 €
2	<p>KESSEL Aqualift®S Tronic siurblinė nefekaliniam vandenims. Įrengiama grindyse 462 - 642 mm gylyje (T). Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas, teleskopinis antgalis (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti kampu bei pasukti), tarpinė ir juodas plastikinis dangtis su integruotomis grotelėmis. Apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t). Nuimamas siurblys (valdomas lygio davikliu) ir integruotas atbulinis vožtuvas. Valdymo dėžutė. Slėginiam vamzdynui prijungti skirtas antgalis su išoriniu R1½ sriegiu arba 40 mm skersmens atvamzdis. Pakėlimo aukštis: iki 8 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 0,5 kW; Elektros laido ilgis: 5m; Svoris: apie 19 kg. Sertifikato Nr. Z-53.3-310</p>		28550	4 988.54 Lt	1 444.78 €

Siurblinės

3	<p>KESSEL Aqualift®S Duo siurblinė nefekaliniam vandenims. Įrengiama grindyse 462 - 642 mm gylyje (T). Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas, teleskopinis antgalis (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti kampų bei pasukti), tarpinė ir juodas plastikinis dangtis su integruotomis grotelėmis. Apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t). Du nuimami siurbliai (valdomi lygio davikliu) ir integruotas atbulinis vožtuvas. Valdymo dėžutė. Slėginiam vamzdynui prijungti skirtas antgalis su išoriniu R1½ sriegiu arba 40 mm skersmens atvamzdis. Pakėlimo aukštis: iki 8 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 2 x 0,5 kW; Elektros laido ilgis: 5m.; Svoris: apie 26 kg. Sertifikato Nr. Z-53.3-310</p>		28530	10 771.29 Lt	3 119.58 €
4	<p>KESSEL Minilift siurblinė nefekaliniam vandenims. Įrengiama grindyse. Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas su grotelėmis ir dangčiu. Apkr. klasė L 15 (apkrovai iki 1,5 t). Nuimamas siurblys ir atbulinis vožtuvas. Slėginiam vamzdynui prijungti skirtas antgalis su išoriniu R1½ sriegiu arba 40 mm skersmens atvamzdis. Pakėlimo aukštis: iki 6,2 m; Srovės stiprumas I = 1,6 Amp; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 0,3 kW; Siurblio įsijungimo lygis: 190 mm; Išsijungimo lygis: 75 mm; Elektros laido ilgis: 5 m. Sertifikato Nr. Z-53.3-387</p>		28570	2 654.20 Lt	768.71 €
5	<p>KESSEL – WC siurblinė fekaliniams vandenims. Sudedamieji elementai: Korpusas su vienu įtekėjimu - klozetui ir dviem DN 40 - papildomiems įrenginiams, pav. praustuvui ir dušui, pajungti. Siurblys su smulkintuvu. Lankstus atvamzdis (D vid.=25 mm, D išor.=32 mm, su integruotu atbuliniu vožtuvu) slėginiam vamzdynui prijungti. Pakėlimo aukštis: iki 6,5 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 0,45 kW; Srovės stiprumas I = 2,1 A.</p>		28 580	2 383.02 Lt	690.17 €

Siurblynės

6	<p>KESSEL Aqualift®F siurblynė fekaliniams ir nefekaliniams vandenims. Įrengiama grindyse 482 - 602 mm gylyje (T). Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas, teleskopinis antgalis (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti kampu bei pasukti), tarpinė ir juodas plastikinis dangtis su integruotomis grotelėmis arba vieta plytelei. Apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t). Nuimamas siurblys (valdomas plūdės) ir integruotas atbulinis vožtuvas. Slėginiam vamzdynui prijungti skirtas antgalis su išoriniu R1½ sriegiu arba 40 mm skersmens atvamzdis. Pakėlimo aukštis: iki 8 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 1 kW; Elektros laido ilgis: 5m; Svoris: apie 25 kg. Sertifikato Nr. Z-53.3-310</p>		28 300	7 034.46 Lt	2 037.32 €
7	<p>KESSEL Aqualift®F siurblynė fekaliniams vandenims. Įrengiama nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Sudedamieji elementai: Surinktuvas iš PE (tūris - apie 50 l, naudingasis tūris - apie 20 l), pneumatinis lygio daviklis, anga valymui. Įtekėjimas DN 100 (aukštis nuo grindų - 180 mm), atvamzdis vėdinimo vamzdžiui prijungti - DN 70, rankiniam membraniniam siurbliui prijungti - DN 32. Vienkanalis siurblys, praleidžia kietas daleles iki 40 mm skersmens; apsaugos klasė nuo užliejimo IP 68. Elektros laido ilgis – 5 m. Vertikalus slėginis flanšinis perėjimas su integruotu atbuliniu vožtuvu, jungtis DN 100, uždaromasis vožtuvas (pagal užsakymą). Valdymo dėžutė pakabinama ant sienos, apsaugos klasė nuo vandens pusrū: IP 65 - 400 V arba IP 54 - 230 V. Bendras svoris – apie 44 kg.</p>		28 645 (1,1 kW 400V)	7 773.77 Lt	2 251.44 €
8			28 646 (1,1 kW 230V)	7 773.77 Lt	2 251.44 €
9			28 647 (2,2 kW 400V)	9 482.98 Lt	2 746.46 €
10	<p>KESSEL Aqualift®F Duo siurblynė fekaliniams vandenims. Įrengiama nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Sudedamieji elementai: Surinktuvas iš PE (tūris - apie 120 l, naudingasis tūris - apie 50 l), pneumatinis lygio daviklis, anga valymui. Įtekėjimas DN 100 (aukštis nuo grindų - 300 mm), atvamzdis vėdinimo vamzdžiui prijungti - DN 70, rankiniam membraniniam siurbliui prijungti - DN 32. Du vienkanaliai siurbLIAI, praleidžia kietas daleles iki 40 mm skersmens, apsaugos klasė nuo užliejimo IP 68. Elektros laido ilgis – 5 m. Vertikalus slėginis flanšinis perėjimas su integruotu atbuliniu vožtuvu, jungtis DN 100, uždaromasis vožtuvas (pagal užsakymą). Valdymo dėžutė pakabinama ant sienos, apsaugos klasė nuo vandens pusrū IP 65. Bendras svoris – apie 84 kg.</p>		28 652 (1,1 kW)	17 933.84 Lt	5 194.00 €
11			28 634 (2,2 kW)	20 843.52 Lt	6 036.70 €

Trapai

Nr.	Gaminio aprašymas	Skers.	Nuotrauka	KESSEL Art.Nr.	Pardav. kaina, LTL (be PVM)	Pardav. kaina, EUR (be PVM)
1	KESSEL rūšio trapas, DN 100. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,6 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu ir juodomis plastikinėmis grotelėmis 150 x 150 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas ir kibirėlis nuosėdoms.	DN 100		36501	73.20 Lt	21.20 €
2	KESSEL Drehfix® rūšio trapas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir sifonu, DN 100. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš ABS su teleskopiniu antgaliu ir lengvai nuimamomis juodomis plastikinėmis grotelėmis 150 x 190 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas dvigubas atbulinis vožtuvas, esant poreikiui uždaromas rankiniu būdu. Nuimamas kibirėlis nuosėdoms ir sifonas.	DN 100		27301	468.48 Lt	135.68 €
3	KESSEL Classic vonios trapas, DN 50. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 0,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas ir teleskopinis antgalis iš ABS, nerūdijančio plieno grotelės 100 x 100 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas (50 mm) ir tarpinė.	DN 50		40150.20	139.25 Lt	40.33 €
4		DN70		40170.20	139.25 Lt	40.33 €
5	KESSEL Classic vonios trapas, DN 50. Ištekėjimas vertikalus, pralaidumas 0,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas ir teleskopinis antgalis iš ABS, nerūdijančio plieno grotelės 100 x 100 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas (50 mm) ir tarpinė.	DN 50		40250.20	139.25 Lt	40.33 €
6		DN70		40270.20	139.25 Lt	40.33 €
7	KESSEL Classic vonios trapas, DN 50. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 0,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas ir teleskopinis antgalis iš ABS, plastikinis dangtis 110 x 110 mm dangai užkloti. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas (50 mm) ir tarpinė.	DN 50		40150.66	219.98 Lt	63.71 €
8		DN70		40170.66	219.98 Lt	63.71 €
9	KESSEL Giro® NEU vonios trapas, garsą slopinantis, DN 50. Lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138 x 138 mm ir rėmu. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, papildomas sukamas horizontalus ištekėjimo atvamzdis DN 50 ir tarpinė.	DN 50		45101.10	168.36 Lt	48.76 €

Trapai

10	<p>KESSEL „Der Superflache“ NEU vonios trapas, garsą slopinantis, DN 50. Lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 0,9 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS ir nerūdijančio plieno grotelėmis 100 x 100 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, papildomas horizontalus įtekėjimo atvamzdis DN 40 ir tarpinė.</p>	DN 50		42701.20	146.02 Lt	42.29 €
11	<p>KESSEL Multistop 100 Kvapų, putų ir kenkėjų uždoris. Skirtas naujiems bei jau įrengtiems KESSEL trapams.</p>	DN 100		43500	83.45 Lt	24.17 €
12	<p>KESSEL dušo latakas LINEARIS iš PP Ištekėjimas horizontalus DN 50 2,5°. 24l/min Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas Classic, antgalis su dangčiu, integruotu su revizija, nerūdijančio plieno rėmu ir uždarymo sistema. Su papildomu įtekėjimu</p>	750 mm		42 701.83	952.80 Lt	275.95 €
13		850 mm		42 701.84	972.45 Lt	281.64 €
14		950 mm		42 701.85	992.58 Lt	287.47 €
15		1150 mm		42 701.87	1 032.11 Lt	298.92 €
16	<p>KESSEL dušo latakas LINEARIS iš PP Ištekėjimas horizontalus DN 50 2,5°. 24l/min Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas Classic, antgalis su dangčiu, integruotu su revizija, nerūdijančio plieno rėmu ir uždarymo sistema.</p>	750 mm		40150.83	948.31 Lt	274.65 €
17		850 mm		40150.84	968.44 Lt	280.48 €
18		950 mm		40150.85	988.19 Lt	286.20 €
19		1150 mm		40150.87	1 028.07 Lt	297.75 €
20	<p>KESSEL „Der Universale“ rūšio trapas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir sifonu, iš PP, DN 100. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: Korpusas su dviem įtekėjimais DN 50 ir vienu DN 70. Plastikinis teleskopinis antgalis: • su juodomis plastikinėmis grotelėmis 200 x 200 mm; • su nerūdijančio plieno rėmu ir grotelėmis 200 x 200 mm, tvirtinimas varžtais. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas dvigubas atbulinis vožtuvas, esant poreikiui uždaromas rankiniu būdu. 60 mm aukščio sifonas ir nuimamas kibirėlis nuosėdoms. 27611 - juodos plastikinės grotelės 27621 - nerūdijančio plieno grotelės</p>	DN 100		27611	602.44 Lt	174.48 €
21	DN 100	27621		802.64 Lt	232.46 €	
22	<p>KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekėjimas vertikalus, pralaidumas 1,8 l/s.</p>	DN 50		45250.40	124.82 Lt	36.15 €
23	<p>Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS su grotelėmis 138 x 138 mm iš ABS. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg).</p>	DN 70		45270.40	124.82 Lt	36.15 €
24	<p>Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.</p>	DN 100		45210.40	133.04 Lt	38.53 €
25	<p>KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekėjimas vertikalus, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS su nerūdijančio plieno grotelėmis 138 x 138 mm, tvirtinimas varžtais. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg).</p>	DN 50		45250.11	234.62 Lt	67.95 €
26	<p>Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.</p>	DN 70	45270.11	234.62 Lt	67.95 €	
27		DN 100	45210.11	243.01 Lt	70.38 €	

Trapai

28	KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS, plastikinis dangtis 110 x 110 mm dangai užkloti. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.	DN 50		45250.66	226.54 Lt	65.61 €
29		DN 70		45270.66	226.54 Lt	65.61 €
30		DN 100		45210.66	234.96 Lt	68.05 €
31	KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS su grotelėmis 138 x 138 mm iš ABS. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.	DN 70		45170.40	124.82 Lt	36.15 €
32		DN 100		45110.40	133.04 Lt	38.53 €
33	KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS su nerūdijančio plieno grotelėmis 138 x 138 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.	DN 70		45170.11	234.62 Lt	67.95 €
34		DN 100	45110.11	243.01 Lt	70.38 €	
35	KESSEL Practicus® grindų trapas, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP, teleskopinis antgalis iš ABS, plastikinis dangtis 110 x 110 mm dangai užkloti. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu.	DN 70		45170.66	226.54 Lt	65.61 €
36		DN 100		45110.66	234.96 Lt	68.05 €
37	KESSEL naftos produktų blokatorius, DN 100. Pralaidumas 1,0 l/s. Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas ir grotelės, apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Atbulinis vožtuvas, atitinkantis EN 13564-5. Integruotas sifonas ir kibirėlis nuosėdoms.	DN100		52101	2 255.65 Lt	653.28 €
38	KESSEL naftos produktų blokatorius, DN 100. Pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas ir grotelės, apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Integruotas sifonas ir kibirėlis nuosėdoms.	DN100		51101	1 734.82 Lt	502.44 €
39	KESSEL pašildoma stogo įlaja, iš PP, DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 4,5 l/s. Įtampa 230 V / 50 Hz Galingumas 8 W esant 5° C Apsaugos klasė 1; IP 57 Sudedamieji elementai: Korpusas su suspaudžiamuoju flanšu iš PP ir nerūdijančio plieno kontrflanšu; tvirtinimas varžtais. Gaubtas apsaugai nuo lapų.	DN 100		45 955	508.74 Lt	147.34 €
40	KESSEL stogo įlaja, DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 4,5 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas su suspaudžiamuoju flanšu iš PP ir nerūdijančio plieno kontrflanšu; tvirtinimas varžtais. Gaubtas apsaugai nuo lapų.	DN 100		45950	284.93 Lt	82.52 €

Trapai

41	<p>Plastikinis KESSEL lauko trapas, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 2,3 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas, teleskopinis antgalis su:</p> <ul style="list-style-type: none"> plastikinėmis grotelėmis, apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t); ketinėmis grotelėmis, apkr. klasė B125 (apkrovai iki 12,5 t). 	DN 100		67020.30	511.67 Lt	148.19 €
42	<p>Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu. Svoris: apie 4,2 kg.</p>	DN100 ket.gr.		67 020.40	769.32 Lt	222.81 €
43	<p>Plastikinis KESSEL lauko trapas, DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 2,3 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas, teleskopinis antgalis su:</p> <ul style="list-style-type: none"> plastikinėmis grotelėmis, apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t); ketinėmis grotelėmis, apkr. klasė B125 (apkrovai iki 12,5 t). 	DN 100		67060.30	511.67 Lt	148.19 €
44	<p>Nuimamas sifonas, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu. Svoris: apie 4,2 kg.</p>	DN100 ket.gr.		67 060.40	769.32 Lt	222.81 €
45	<p>Plastikinė KESSEL įlaja, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 4,5 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas su plastikiniu dangčiu ir apsauginiu atvamzdžiu. Kibirėlis nuosėdoms ir laikiklis įlajai tvirtinti prie sienos.</p>	DN 100		67945	358.68 Lt	103.88 €
46	<p>Plastikinė KESSEL įlaja, DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 4,5 l/s. Sudedamieji elementai: Korpusas su plastikiniu dangčiu ir apsauginiu atvamzdžiu. Kibirėlis nuosėdoms ir laikiklis įlajai tvirtinti prie sienos.</p>	DN 100		67940	358.68 Lt	103.88 €
47	<p>Plastikinis KESSEL lauko trapas, DN 100. Ištekejimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 4,5 l/s. Sudedamieji elementai: Korpusas, teleskopinis antgalis su rėmu ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> plastikinėmis grotelėmis, apkr. klasė A15 (apkrovai iki 1,5 t); ketinėmis grotelėmis, apkr. klasė B125 (apkrovai iki 12,5 t). 	DN 100		67921 A	475.42 Lt	137.69 €
48	<p>Kibirėlis nuosėdoms, tarpinė ir dangtis, skirtas naudoti statybos metu. Svoris: apkr. klasė A15 - apie 4,2 kg; apkr. klasė B125 - apie 12,2 kg.</p>	DN 100 ket.gr.		67921 B	736.38 Lt	213.27 €
49		DN 100		67920 A	475.42 Lt	137.69 €
50		DN 100 ket.gr.		67920 B	736.38 Lt	213.27 €
51	<p>Plastikinis KESSEL lauko trapas, DN70/DN 100. Ištekejimas vertikalus, pralaidumas 1,6 l/s. Sudedamieji elementai: Korpusas, teleskopinis antgalis su rėmu ir plastikinėmis grotelėmis, apkr. klasė 2 t;</p>	DN 70		37284	72.82 Lt	21.09 €
52		DN 100		37287	96.82 Lt	28.04 €

Atbuliniai vožtuvai

Nr.	Gaminio aprašymas	Skers.	Nuotrauka	Gaminio Nr.	Pardav. Kaina, LTL (be PVM)	Pardav. Kaina, EUR (be PVM)
1	KESSEL Pumpfix®F atbulinis vožtuvas su siurbliu fekaliniams vandenims, iš plastiko, DN 100,125, 150. Įrengiamas grindyse 370-550 mm gylyje (T). Sudedamieji elementai: Korpusas su teleskopiniu antgaliu (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti bei pasukti kampų). Sandarus plastikinis dangtis A15 aprk. klasės:	DN 100		28100S	8 853.46 Lt	2 564.14 €
2	• juodos spalvos; • įvairiai dangiai, pav. plytelėms, kloti.	DN 125		28125S	9 332.92 Lt	2 703.00 €
3	Siurblys fekaliniams vandenims (1kW / 230V), išjungiantis automatiškai patvankos metu; sklendė, esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu.	DN 150		28150S	9 812.37 Lt	2 841.86 €
4	Valdymo dėžutė (IP54 apsaugos klasė nuo užliejimo) su įspėjamoju įrengimu, integruota diagnostine sistema (SDS) ir autonominiu maitinimu. Laido ilgis: 5 m; Svoris: apie 25 kg.	DN 100		28100X	8 853.46 Lt	2 564.14 €
5	DN 100 L = 545 mm H = 262 mm - 470 mm; DN 125 L = 555 mm H = 255 mm – 465 mm; DN 150 L = 585 mm H = 268 mm - 450 mm;	DN 125		28125X	9 332.92 Lt	2 703.00 €
6		DN 150		28150X	9 812.37 Lt	2 841.86 €
7	KESSEL Pumpfix®F atbulinis vožtuvas su siurbliu fekaliniams vandenims, iš plastiko, DN 100, 125, 150. Įrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno. Sudedamieji elementai: Korpusas su plastikiniu apsauginiu gaubtu.	DN 100		28100	7 444.37 Lt	2 156.04 €
8	Siurblys fekaliniams vandenims (1kW / 230V), išjungiantis automatiškai patvankos metu; sklendė, esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Valdymo dėžutė (IP54 apsaugos klasė nuo užliejimo) su įspėjamoju įrengimu, integruota diagnostine sistema (SDS) ir autonominiu maitinimu. Laido ilgis: 5 m; Svoris: apie 20 kg.	DN 125		28125	7 850.63 Lt	2 273.70 €
9	DN 100 L = 545 mm H = 343 mm; DN 125 L = 555 mm H = 343 mm; DN 150 L = 585 mm H = 343 mm.	DN 150		28150	8 256.89 Lt	2 391.36 €
10	Automatinis KESSEL Staufix®FKA atbulinis vožtuvas fekaliniams vandenims, DN 100, 150. Įrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno. Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas su apsauginiu gaubtu. Dvi sklendės; patvankos metu (užpilis apie 80 % vamzdyno) FKA (eksploatacinė) sklendė užsidaro ir blokuojasi automatiškai (iki 20 s laikotarpio), avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Valdymo dėžutė (IP54 apsaugos klasė nuo vandens užliejimo) su įspėjamoju įrengimu, integruota diagnostine sistema (SDS) ir autonominiu maitinimu. El. variklis (IP 68 apsaugos klasė nuo užliejimo). El. laido ilgis: 5 m; Svoris: apie 10 kg.	DN100		83100	5 823.01 Lt	1 686.46 €
11	DN 100 L = 545 mm H = 343 mm; DN 125 L = 555 mm H = 343 mm;	DN125		83125	6 119.47 Lt	1 772.32 €
12	DN 150 L = 585 mm H = 343 mm.	DN150		83150	6 804.74 Lt	1 970.79 €

Atbuliniai vožtuvai

13	Automatinis KESSEL Staufix®FKA atbulinis vožtuvas fekaliniams vandenims, iš plastiko, DN 100, 125, 150. Įrengiamas grindyse 370-550 mm gylyje (T).	DN 100		83100S	7 122.30 Lt	2 062.76 €
14	Sudedamieji elementai: Korpusas su teleskopiniu antgaliu (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti bei pasukti kampų). Sandarus plastikinis dangtis A15 aprk. klasės:	DN 125		83125S	7 480.97 Lt	2 166.64 €
15	• juodos spalvos; • įvairiai dangai, pav. plytelėms, kloti.	DN 150		83150S	7 828.67 Lt	2 267.34 €
16	Dvi sklendės; patvankos metu FKA (darbinė) sklendė užsida- ro ir blokuojasi automatiškai, avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu.	DN 100		83100X	7 122.30 Lt	2 062.76 €
17	Valdymo dėžutė (IP54 apsaugos klasė nuo užliejimo) su išpėjamuoju įrengimu, integruota diagnostine sistema (SDS) ir autonominiu maitinimu.	DN 125		83125X	7 480.97 Lt	2 166.64 €
18	El. variklis (IP 68 apsaugos klasė nuo užliejimo). El. laido ilgis: 5 m; Svoris: apie 17 kg. DN 100 L = 545 mm H = 262 mm - 470 mm; DN 125 L = 555 mm H = 255 mm - 465 mm. DN 150 L = 585 mm H = 238 mm - 450 mm.	DN 150		83150X	7 828.67 Lt	2 267.34 €
19	KESSEL Staufix® atbulinis vožtuvas nefekaliniams vandenims, iš PVC, DN 100,125, 150, 200.	DN 100		73100	840.69 Lt	243.48 €
20	Su dviem sklendėmis; avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu.	DN 125		73125	969.51 Lt	280.79 €
21	Įtekėjimo ir ištekėjimo sujungimas su PVC vamzdynu atitinka DIN 19534.	DN 150		73150	1 098.72 Lt	318.21 €
22	DN 100 L = 355 mm H = 180+25 mm AxB = 205x155 mm DN 125 L = 405 mm H = 240+40 mm AxB = 270x200 mm DN 150 L = 450 mm H = 240+40 mm AxB = 270x200 mm DN 200 L = 530 mm H = 278+50 mm AxB = 353x248 mm	DN 200		73200	1 644.05 Lt	476.15 €
23	KESSEL Staufix® atbulinis vožtuvas nefekaliniams vandenims, iš PVC, DN 100,125, 150, 200.	DN 100		72100	659.17 Lt	190.91 €
24	Su sklende, esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu.	DN 125		72125	769.32 Lt	222.81 €
25	Įtekėjimo ir ištekėjimo sujungimas su PVC vamzdynu atitinka DIN 19534.	DN 150		72150	879.12 Lt	254.61 €
26	DN 100 L = 355 mm H = 180+25 mm AxB = 205x155 mm DN 125 L = 405 mm H = 240+40 mm AxB = 270x200 mm DN 150 L = 450 mm H = 240+40 mm AxB = 270x200 mm DN 200 L = 530 mm H = 278+50 mm AxB = 353x248 mm	DN 200		72200	1 371.38 Lt	397.18 €
27	KESSEL Staufix® paprastas atbulinis vožtuvas nefekaliniams vandenims, iš PVC, DN 100, 125, 150, 200.	DN 100		71100	471.41 Lt	136.53 €
28	Su sklende.	DN 125		71125	569.13 Lt	164.83 €
29	Įtekėjimo ir ištekėjimo sujungimas su PVC vamzdynu atitinka DIN 19534.	DN 150		71150	712.24 Lt	206.28 €
30	DN 100 L = 355 mm H = 170 mm AxB = 205 x 155 mm DN 150 L = 405 mm H = 230 mm AxB = 270 x 200 mm DN 150 L = 450 mm H = 230 mm AxB = 270 x 200 mm DN 200 L = 530 mm H = 278 mm AxB = 353 x 248 mm	DN 200		71200	1 142.29 Lt	330.83 €
31	Plastikinis KESSEL Staufix® atbulinis vožtuvas nefekaliniams vandenims, DN 50.	DN50		73050	356.85 Lt	103.35 €
32	Su dviem sklendėmis; avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu.	DN50		73051	267.56 Lt	77.49 €
	Įtekėjimas DN 40 (1½), išleidimas DN 50. Įtekėjimo sujungimas su HT vamzdynu atitinka DIN 19560.					

Atbuliniai vožtuvai

33	Plastikinis KESSEL Staufix® sifonas su atbuliniu vožtuvu nefekaliniams vandenims, DN 50. Su dviem sklendėmis; avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Įtekėjimas DN 40 (1½), išleidimas DN 50. Įstėkėjimo sujungimas su HT vamzdynu atitinka DIN 19560.	DN50		73052	289.86 Lt	83.95 €
34	Plastikinis KESSEL Staufix® sifonas su atbuliniu vožtuvu nefekaliniams vandenims, DN 50. Su dviem sklendėmis; avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Įtekėjimas DN 40 (1½), išleidimas DN 50. Įstėkėjimo sujungimas su HT vamzdynu atitinka DIN 19560.	DN50		73053	289.86 Lt	83.95 €
35	Plastikinis KESSEL Multitube paprastas atbulinis vožtuvas nefekaliniams vandenims. Su sklende. DN 250 DA=260 mm H=485 mm L= 730 mm AxB=680x440 mm	DN250		71250	6 263.31 Lt	1 813.98 €
36	DN 300 DA=320 mm H=490 mm L= 840 mm AxB=530x460 mm DN 400 DA=400 mm H=605 mm L= 990 mm AxB=655x590 mm	DN300		71300	8 422.31 Lt	2 439.27 €
37	DN 500 DA=510 mm H=670 mm L=1245 mm AxB=960x710 mm su apkabomis*, tinkančiomis vamzdžiams iš įvairių medžiagų.	DN400		71400	12 883.47 Lt	3 731.31 €
38	Apkabos tinka šiuo išorinio skersmens vamzdžiams: DN 250 = 250 - 275 mm DN 500 = 495 - 525 mm DN 300 = 310 - 335 mm DN 600 = 590 - 620 mm DN 400 = 385 - 410 mm	DN500		71500	17 388.89 Lt	5 036.17 €
39	Plastikinė KESSEL galinė sklendė nefekaliniams vandenims, DN 100, 125, 150, 200. Įtekėjimo sujungimas su PVC vamzdynu atitinka DIN 19534. DN 100 L = 120 mm	DN100		79100	452.01 Lt	130.91 €
40	DN 125 L = 136 mm DN 150 L = 142 mm	DN125		79125	587.80 Lt	170.24 €
41	DN 200 L = 170 mm	DN150		79150	774.08 Lt	224.19 €
42		DN200		79200	888.99 Lt	257.47 €
43		DN250		79250	2 322.63 Lt	672.68 €
44	Plastikinė KESSEL galinė sklendė nefekaliniams vandenims. DN 250 DA=250 mm H=400 mm L=220 mm B1/B2=345/280mm be apkabų; sujungimas atitinka DIN 19534. DN 300 DA=325 mm H=450 mm L=360 mm B1/B2=400/410 mm	DN300		79300	3 163.32 Lt	916.16 €
45	DN 400 DA=400 mm H=540 mm L=390 mm B1/B2=485/495 mm DN 500 DA=515 mm H=680 mm L=500 mm B1/B2=590/620 mm	DN400		79400	4 924.87 Lt	1 426.34 €
46	DN 600 DA=600 mm H=770 mm L=530 mm B1/B2=730/730 mm su apkabomis*, tinkančiomis vamzdžiams iš įvairių medžiagų.	DN500		79500	6 834.27 Lt	1 979.34 €
47	Apkabos tinka šiuo išorinio skersmens vamzdžiams: DN 300 = 305 - 335 mm DN 500 = 495 - 525 mm DN 400 = 385 - 410 mm DN 600 = 590 - 620 mm	DN600		79600	9 363.65 Lt	2 711.90 €

Atbuliniai vožtuvai

48	<p>KESSEL Pumpfix®S rūšio trapas, DN 100. Įrengiamas grindyse 462 – 642 mm gilyje (T). Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,6 l/s. Sudedamieji elementai: plastikinis korpusas su teleskopiniu antgaliu (galimybė reguliuoti aukštį, palenkti kampų bei pasukti) ir juodu plastikiniu dangčiu 400 x 400 mm su integruotomis grotelėmis, A15 apkr. klasės (apkrovai iki 1,5 t). Nuimamas siurblys, patvankos metu įsijungiantis automatiškai. Sifonas; dvi sklendės; avarinė sklendė esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Nenaudojamas vietoj siurblinės ir skirtas tik nefekaliniams vandenims. Vandens stulpo aukštis patvankos metu: iki 8 m; Įtampa: 230 V ~ 50 Hz; Galingumas: 0,5 kW; Įsijungimo lygis: 200 mm; Išsijungimo lygis: 85 mm; Elektros laido ilgis: 5 m; Svoris apie 20 kg. H = 272 – 452 mm.</p>	DN100		28451	4 512.74 Lt	1 306.98 €
49	<p>KESSEL „Der Universale“ rūšio trapas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir sifonu, DN 100. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš PP su dviem įtekėjimais DN 50 ir vienu DN 70. Plastikinis teleskopinis antgalis: • su juodomis plastikinėmis grotelėmis 200 x 200 mm; • su nerūdijančio plieno rėmu ir grotelėmis 200 x 200 mm, tvirtinimas varžtais.</p>	DN100		27611 (juod.gr.)	602.44 Lt	174.48 €
50	<p>Nuimamas dvigubas atbulinis vožtuvas, esant poreikiui uždaromas rankiniu būdu. Sifonas 60 mm aukščio ir nuimamas kibirėlis nuosėdoms.</p>	DN100		27621 (nerūd.pl.g r.)	802.64 Lt	232.46 €
51	<p>KESSEL Drehfix® rūšio trapas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir sifonu, DN 100. Ištekėjimas horizontalus 2,5°, pralaidumas 1,8 l/s. Sudedamieji elementai: korpusas iš ABS su teleskopiniu antgaliu ir lengvai nuimamomis juodomis plastikinėmis grotelėmis 150 x 190 mm. Apkr. klasė K3 (apkrovai iki 300 kg). Nuimamas dvigubas atbulinis vožtuvas, esant poreikiui uždaromas rankiniu būdu. Nuimamas kibirėlis nuosėdoms ir sifonas</p>	DN100		27301	468.48 Lt	135.68 €