Pav.	Artikulas	Išmatavimai	Pakuotė vnt.	Kaina Lt be PVM
vamzdis 2x25x2,3 /175	521025	du x s / D	L=200m	93.98
vamzdis 2x32x2,9 /175	521035	du x s / D	L=200m	110.00
vamzdis 2x40x3,7 /175	521045	du x s / D	L=200m	120.00
vamzdis 2x50x4,6 /200	521051	du x s / D	L=100m	166.02
vamzdis 2x63x5,8 /200	521071	du x s / D	L=100m	228.98

Ecoflex Thermo Twin



Thermo Twin yra dviejų PEX gyslų (ø 2x25,2x32,2x40, 2x50 mm) izoliuotas vamzdis. Šildymui naudojamo vamzdžio pastovi darbinė temperatūra yra +95℃ ir 6 bar darbinis slėgis, o karšto vandentiekio - pastovi +70℃ darbin ė temperatūra ir 10 bar darbinis slėgis. Apsauginis difuzinis barjeras (EVOH sluoksnis) PEX gyslos paviršiuje neleidžia per vamzdžio sienelę patekti deguoniui į cirkuliuojančią sistemą.

vamzdis 2x25x2,3/28x4,0+18x2,5 /175	522025		L=200m	135.00
vamzdis 2x32x2,9/28x4,0+18x2,5 /175	522035		L=200m	146.02
vamzdis 2x32x2,9/32x4,4+18x2,5 /175	522045		L=200m	156.02
vamzdis 2x32x2,9/28x4,0/28x4,0 /175	522135		L=200m	162.03
vamzdis 2x32x2,9/32x4,4/32x4,4 /175	522145		L=200m	166.02
vamzdis 2x40x3,7/32x4,4/18x2,5 /200	522161		L=100m	207.97
vamzdis 2x40x3,7/40x5,5+28x4,0 /200	522051		L=100m	227.97
vamzdis 2x40x3,7/40x5,5/40x5,5 /200	522151		L=100m	240.00

Exoflex Quattro



Ecoflex Quattro yra lauko vamzdyno sistema naudojama šildymo ir karšto vandentiekio linijai ar tinklui [rengti. Ecoflex Quattro vamzdis susideda iš dviejų PEX gyslų karšto vandens tiekimui ir dviejų PEX gyslų su difuziniu barjeru - šildymui. Ecoflex Quattro turi Suomijos Ekologijos Ministerijos tipinę karšto vandens tiekimo buitinėms reikmėms atestaciją.

Wipex jungtis 18x2,5x1"	505343	PN 10	2 vnt.	75.00
Wipex jungtis 28x4,0x1"	505346	PN 10	2 vnt.	85.00
Wipex jungtis 25x2,3x1"	505345	PN 6	2 vnt.	75.00
Wipex jungtis 32x2,9x1"	525356	PN 6	2 vnt.	85.00
Wipex jungtis 40x3,7x1 1/4"	525301	PN 6	2 vnt.	105.00
Wipex jungtis 50x4,6x1 1/4"	525302	PN 6	2 vnt.	145.00

Jungtis